

KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschützt IP44, anschlussfertig verdrahtet

SERIE
54

GEHÄUSEGRÖSSE

B x H x T 260 x 461 x 195 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestückung oder
individuell konfiguriert nach Ihren
speziellen Anforderungen



LEERGEHÄUSE

PBT/PC-Blend

Kabelzuführung: 1 x M50 oben, 2 x M50 unten

Mit Fenster und
2 Tragschienen für 2 x 10 TE

PROD.-NR. B 54.01

Ohne Fenster

PROD.-NR. B 54.00

Steckdosen-Kombinationsmöglichkeiten

Bestückung				
CEE-Steckdosen		6 x 3/16 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen	12		4	4
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	12 x 16 A, 1-pol. B	6 x 16 A, 1-pol. B	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. C
Prod.-Nr.	Z 54.14	Z 54.11	Z 54.21	Z 54.20
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²

Bestückung		
CEE-Steckdosen	1 x 5/16 A 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A 1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen	2	2
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	Neozed-Sicherungssockel 1 x 63 A, 3-pol. 1 x 16 A, 3-pol. 2 x 16 A, 1-pol.	Neozed-Sicherungssockel 1 x 16 A, 3-pol. 1 x 63 A, 3-pol. 2 x 16 A, 1-pol.
Prod.-Nr.	Z 54.33	Z 54.34
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²